

# Produkt datablad

## Cleentek ES 460

**Leverandør:**

Cleentek A/S  
Pottemagervej 12  
7100 Vejle, DK  
Tel. +45 7022 8599  
Mail: [info@cleentek.com](mailto:info@cleentek.com)

### Flydende skumdæmper til brug i metalforbearbejdningsindustrien

**Beregnet til**

- Spulevasker

**Produkt data**

Form:	flyende
pH værdi:	4.8 – 5.3
Farve:	gulligt
Massefylde:	1.01 – 1.05 g/ml

**Egenskaber**

- Cleentek ES 467 demulgerer neutrale og basiske affedtningsmidler. Det undertrykker også skum i spulerensningssystemer.
- Produktet har ingen destruktiv indflydelse på vaskeresultatet

**Anvendelse**

- Cleentek ES 467 påføres som et demulgerende og skumregulerende tilsætningsstof i neutral og alkalisk rengøringsopløsning. Oliesplitningsreaktionen fjerner også anioniske stoffer i rengøringsbadet.
- Bestemmelse af den optimale dosis af Cleentek ES 467:  
Sæt 1000 ml badeprøve i et bægerglas og rør godt. Tilsæt derefter dråbevis Cleentek ES 467. Stop doseringen straks, når du genkender farveændringen. Med forbruget af Cleentek ES 467 beregnes den nødvendige dosis til det renere bad.
- Den bedste ydelse er vist ved pH 6 - 13 og temperaturer ved 20 ° C - 90 ° C.
- Blandingen skal gerne være mellem 0,02 – 0,1 %.