

# Produkt datablad

## Cleentek SP 339

**Leverandør:**

Cleentek A/S  
Pottemagervej 12  
7100 Vejle, DK  
Tel. +45 7022 8599  
Mail: [info@cleentek.com](mailto:info@cleentek.com)

Flydende og korrosionsbeskyttende mildt alkalisk affedtningsmiddel til alle metaller

**Beregnet til**

- Spulevasker og ultralydsrensere

**Produkt data**

Form:	flyende
pH værdi:	10.4 – 10.8
Farve:	gulligt
Massefylde:	1.10 – 1.13 g/ml

**Egenskaber**

- SP 339 er et flyende, højt alkalisk affedtningsmiddel til af alle metaller.
- Produktet frigiver hurtigt olie og er derfor velegnet til brug med olieseparator.
- SP 339 arbejder skumsvagt ved over 50 °C.
- Produktet indeholder en midlertidig korrosionsbeskyttelse.
- Affedtningsmidlet er bionedbrydeligt og i overensstemmelse med EU retningslinje 648/2004.

**Anvendelse**

- Temperaturen skal gerne være mellem 55 – 70 °C.
- Blandingen skal gerne være mellem 3 - 6 %.
- Vasketiden afhænger af vaskeanlægget og hvor snavsede emnerne er – men typisk mellem 4 – 8 minutter.