TEKNISK PRODUKT INFORMATION

Cleentek 22

Dyppekar- og ultralydsrengøringsmiddel

Produkt beskrivelse:	**Cleentek 22** er et næsten neutralt rengøringskoncentrat. Bruges ved nedsænkning eller rengøring med ultralyd. **Cleentek 22** anvendes til opløsning af pigmentsnavs såsom sod, grafit og metalspåner. **Cleentek 22** efterlader en hudtynd hydrofob film på de behandlede materialer, filmen virker korrosionsbeskyttende. **Cleentek 22** anvendes til meget fin rengøring af højglanspolerede dele. ➢ **Meget god rengøringseffekt** ➢ **Alkali- og saltfrit højkoncentrat** ➢ **Fri for kompleksdannere som EDTA og NTA**
Materialevenlighed:	Jernholdige materialer, rustfrit stål, aluminium, zink, kobber, messing, lakerede overflader.
Påføring:	Dyppekar, ultralyd, manuel anvendelse
Anvendelse:	Dyppekar: Ultralyd: Koncentration: 3 – 5 Vol. -% 2 – 3 Vol. -% Temperatur: 40 - 70° C 40 - 70° C
Tekniske data:	Form: Flydende Farve: Gul Massefylde: ca. 1,02 g/cm³ (1 kg ≙ 0,98 l) pH-værdi (10g/l): ca. 9,0
Vigtige indholdsstoffer:	Overfladeaktive stoffer, salte, organiske syrer og hæmmere
Koncentrationsbestemmelse:	50 ml badprøve titreres med saltsyre (0,5 mol/l) til en pH-værdi på 7,0. Forbrugt saltsyre x 0,81 = Vol. -% **Cleentek 22**

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning. Derfor kan vi påtage os ansvar overfor tredjepart.

Cleentek A/S • Pottemagervej 12 • 7100 Vejle
Tlf. 70 22 84 99 • www.cleentek.dk • info@cleentek.dk